

---

## LG® Cassete 4 Vias





| Referência | Modelo    |
|------------|-----------|
| LGUT60FNA0 | UT60F.NA0 |

## UT60F.NAO

### Desempenho

Capacidade nominal de arrefecimento

14.600 W (5.800 W \~ 15.800 W)

Capacidade nominal de aquecimento

16.900 W (6.800 W \~ 18.300 W)

### Características gerais

Capacidade de desumidificação

6,6 L/h

### Classe energética

Carga de projeto para arrefecimento

14.600 W

EER em arrefecimento

2,8 W/W

SEER (coeficiente sazonal de eficiência em arrefecimento)

6,2 W/W

Consumo anual de energia em arrefecimento

1.413 kWh/a

Carga de projeto para aquecimento

9.500 W

SCOP (coeficiente sazonal de eficiência em aquecimento)

4,2 W/W

COP em aquecimento

3,3 W/W

Consumo anual de energia em aquecimento

3.167 kWh/a

### Nível de ruído

Pressão sonora da unidade interior

42 - 44 - 46 dB(A) (baixa / média / alta)

Pressão sonora da unidade exterior

54 dB(A)

Potência sonora da unidade interior

62 dB(A)

Potência sonora da unidade exterior

71 dB(A)

### Dados de instalação

Diâmetro da tubagem de gás

5/8" (15,88 mm)

Diâmetro da tubagem de líquido

3/8" (9,52 mm)

Comprimento mínimo da tubagem

5 m

Comprimento máximo da tubagem

85 m

Desnível máximo

30 m

Gás refrigerante

R32 (3,0 kg)

Carga adicional de refrigerante

40 g/m

### Dados elétricos

Alimentação elétrica da unidade interior

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-07-29