

# Proteu® Bali Gold Recuperador de Calor a Lenha AQC EcoDesign



| Referência   | Modelo  |
|--------------|---------|
| 29-500010806 | 750-50L |

## 750-50L

Potência Nominal: 17,12 kW  
Potência para o compartimento: 6,72 kW  
Potência entregue à água: 10,4 kW  
Rendimento: 80,3 %  
CO(%) (a 13% de O<sub>2</sub>): 0,111 %  
NO<sub>x</sub> (a 13% de O<sub>2</sub>): 81 mg/Nm<sup>3</sup>  
COV (a 13% de O<sub>2</sub>): 65 mg/Nm<sup>3</sup>  
PM (a 13% de O<sub>2</sub>): 35 mg/Nm<sup>3</sup>  
Saída de fumos: 200 mm  
Tiragem recomendada: 12 Pa  
Volume aquecido: 420 m<sup>3</sup>  
Volume da caldeira: 50 L  
Comprimento máximo da lenha: 500 mm  
Temperatura dos gases de combustão: 155°C  
Dimensões (AxLxP): 570x750x534  
Ligações hidráulicas Aquecimento: 1" F  
Ligações hidráulicas Auxiliares: 3/4" F  
Peso: 210 kg  
Classificação Energética: A+

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-07-29