

Ariston® Nuos Split Inverter Bomba Calor AQS



Referência	Modelo
MTS4057034	120 Wi-Fi
120 Wi-Fi	
Capacidade nominal l 120 150 200	
Potencia elétrica absorvida média bomba de calor W 700 700 700	
COP DHW ar a 7°C (EN 16147) 2,8 3,25 3,25	
COP DHW ar a 14°C (EN 16147) 3,46 3,82 3,82	
COP DHW ar a 20°C (EN 16147) 3,6 4,10 4,10	
Tempo de aquecimento, ar a 7 °C (EN16147) h:min 3:36 4:14 5:53	
Tempo de aquecimento, ar a 14 °C (EN16147) h:min 2:50 3:35 4:40	
Quantidade máx. de água a 40 °C numa extração única (EN16147) l 143 183 253	
Temperatura máxima bomba de calor °C 62 62 62	
Temperatura do ar mín./máx. °C -10/42 -10/42 -10/42	
Potência máx. absorvida W 2500 2.500 2.500	
Potência resistência W 1.000+1.500 1.000+1.500 1.000+1.500	
Temperatura máx. resistência °C 75 75 75	
Potência sonora interior (EN12102) dB(A) 15 15 15	
Potência sonora exterior (EN12102) dB(A) 56 56 56	
Pressão máx. de funcionamento bar 6 6 6	
Peso líquido unidade interior kg 48 53 65	
Peso líquido unidade exterior kg 32 32 32	
Distância máxima entre U.E e U.I (sem/com carga adicional de líquido refrigerante)	
m -12/20 -12/20 -12/20	
Carga adicional de líquido refrigerante g/m 25 25 25	
Desnível máximo entre U.E e U (unidade exterior instalada sobre/sob unidade interior)	
m 10 10 10	
Tipo de refrigerante R513a R513a R513a	
Carga de refrigerante g 1100 1.100 1.100	
GWP 573 573 573	
CO2 equivalente tn 0,63 0,63 0,63	
Dimensões	
a mm 1.008 1.200 1.520	
b mm 410 500 800	
c mm 660 750 1.050	

Descrição

Sem descrição adicional.