

Ventiloconvector C/MóvelMV AI



Referência	Modelo
EM07510022	20

20

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 1,87 (1,48 - 2,10) kW
Caudal de Água (1) med (min - máx.) 322 (255 - 361) l/h
Perda de Carga (1) med (min - máx.) 8,7 (5,5 - 11,0) kPa
Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 2,29 (1,79 - 2,59) kW
Caudal de Água (2) med (min - máx.) 394 (307 - 445) l/h
Perda de Carga (2) med (min - máx.) 11,4 (6,9 - 14,5) kPa
Caudal de Ar med (min - máx.) 391 (268 - 471) m³/h
Potência Sonora med (min - máx.) 49 (44 - 52) dB (A)
Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Dimensões: L x H x S x A 870 x 470 x 220 x 600 mm
Entrada Potência Máxima: 80 W
Corrente Máxima: 0,35 A
Conexão Entrada/Saída de Água: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento.
Nota 2: Modo de Aquecimento.
Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.