

Ventiloconvector C/MóvelMV AI



Referência	Modelo
EM07510042	30

30

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 2,90 (2,33 - 3,20) kW
Caudal de Água (1) med (min - máx.) 498 (401 - 550) l/h
Perda de Carga (1) med (min - máx.) 22,6 (14,7 - 27,7) kPa
Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 3,19 (2,54 - 3,55) kW
Caudal de Água (2) med (min - máx.) 549 (436 - 611) l/h
Perda de Carga (2) med (min - máx.) 23,9 (15,1 - 29,6) kPa
Caudal de Ar med (min - máx.) 490 (346 - 576) m³/h
Potência Sonora med (min - máx.) 48 (44 - 51) dB (A)
Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Dimensões: L x H x S x A 1070 x 470 x 220 x 800 mm
Entrada Potência Máxima: 80 W
Corrente Máxima: 0,35 A
Conexão Entrada/Saída de Água: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento.
Nota 2: Modo de Aquecimento.
Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.