

Ventiloconvector C/MóvelMV AI



Referência	Modelo
EM07510052	40

40

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 3,63 (2,93 - 4,02) kW
Caudal de Água (1) med (min - máx.) 625 (504 - 691) l/h
Perda de Carga (1) med (min - máx.) 13,6 (8,9 - 16,7) kPa
Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 3,82 (3,04 - 4,25) kW
Caudal de Água (2) med (min - máx.) 356 (522 - 731) l/h
Perda de Carga (2) med (min - máx.) 13,1 (8,3 - 16,2) kPa
Caudal de Ar med (min - máx.) 570 (403 - 671) m³/h
Potência Sonora med (min - máx.) 43 (40 - 50) dB (A)
Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Dimensões: L x H x S x A 1270 x 470 x 220 x 1000 mm
Entrada Potência Máxima: 80 W
Corrente Máxima: 0,35 A
Conexão Entrada/Saída de Água: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento.
Nota 2: Modo de Aquecimento.
Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.