

Ventiloconvector C/MóvelMV AI



Referência	Modelo
EM07510062	50

50

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 4,55 (3,67 - 5,03) kW
Caudal de Água (1) med (min - máx.) 782 (631 - 865) l/h
Perda de Carga (1) med (min - máx.) 20,4 (13,2 - 24,9) kPa
Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 4,71 (3,74 - 5,24) kW
Caudal de Água (2) med (min - máx.) 809 (643 - 900) l/h
Perda de Carga (2) med (min - máx.) 18,9 (12,0 - 23,4) kPa
Caudal de Ar med (min - máx.) 391 (268 - 471) m³/h
Potência Sonora med (min - máx.) 762 (538 - 896) dB (A)
Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
Dimensões: L x H x S x A 1270 x 470 x 220 x 1000 mm
Entrada Potência Máxima: 145 W
Corrente Máxima: 0,65 A
Conexão Entrada/Saída de Água: 1/2" F

Nota 1: Modo de Arrefecimento.
Nota 2: Modo de Aquecimento.
Nota: Conexões à esquerda.

Descrição

Sem descrição adicional.