

VentiloconvectorC/ComandoSLIM ETM

VentiloconvectorC/ComandoSLIMETM

Referência**Modelo**

EM07520025

DU 240

DU 240

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 1,36 (0,66 - 1,77) kW

Caudal de Água (1) med (min - máx.) 234 (114 - 304) l/h

Perda de Carga (1) med (min - máx.) 2,8 (1,2 - 2,9) kPa

Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 1,63 (0,95 - 2,18) kW

Caudal de Água (2) med (min - máx.) 280 (164 - 374) l/h

Perda de Carga (2) med (min - máx.) 4,2 (1,3 - 7,2) kPa

Caudal de Ar med (min - máx.) 210 (118 - 294) m³/h

Potência Sonora med (min - máx.) 45 (35 - 51) dB (A)

Temperatura da Água min - máx. 4 - 70 °C

Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50

Dimensões: L x H x P x A 935 x 579 x 131 x 705 mm

Entrada Potência Máxima: 21 W

Corrente Máxima: 0,18 A

Pressão Máxima de Operação: 10 bar

Conexão Entrada/Saída de Água: 3/4"

Nota 1: Modo de Arrefecimento.

Nota 2: Modo de Aquecimento.

Nota: Conexões à direita.

Descrição

Sem descrição adicional.