


VentiloconvectorC/ComandoSLIM ETM



Referência	Modelo
EM07520035	DU 260

DU 260

Capacidade de Refrigeração med (min - máx.) 2,16 (1,30 - 2,89) kW
 Caudal de Água (1) med (min - máx.) 372 (224 - 497) l/h
 Perda de Carga (1) med (min - máx.) 19,3 (4,3 - 27,0) kPa
 Capacidade de Aquecimento med (min - máx.) 2,33 (1,24 - 3,11) kW
 Caudal de Água (2) med (min - máx.) 401 (212 - 535) l/h
 Perda de Carga (2) med (min - máx.) 10 (8,6 - 11,5) kPa
 Caudal de Ar med (min - máx.) 318 (180 - 438) m³/h
 Potência Sonora med (min - máx.) 46 (36 - 53) dB (A)
 Temperatura da Água min - máx. 4 - 70 °C
 Fonte de Energia: V/Ph/Hz 230 / 1 / 50
 Dimensões: L x H x P x A 1135 x 579 x 131 x 905 mm
 Entrada Potência Máxima: 22 W
 Corrente Máxima: 0,19 A
 Pressão Máxima de Operação: 10 bar
 Conexão Entrada/Saída de Água: 3/4"

Nota 1: Modo de Arrefecimento.

Nota 2: Modo de Aquecimento.

Nota: Conexões à direita.

Descrição

Sem descrição adicional.