

Bomba Calor Monobloco Trifasica

Dual Clima



Referência	Modelo
DMTDCL000108	19RT

19RT

Capacidade nominal de aquecimento (kW): 18,7
 Capacidade nominal de arrefecimento (kW): 16,6
 Consumo nominal de aquecimento (kW): 4,06
 Consumo nominal de arrefecimento (kW): 4,4
 Intensidade nominal aquecimento (A): 6,5
 Intensidade nominal arrefecimento (A): 6,8
 COP (Ar 7°C, Água 35°C): 4,61
 EER (Ar 35°C, Água 18°C): 3,77
 Consumo máximo (kW): 5,8
 Intensidade máxima (A): 8,5
 Alimentação elétrica: 400 V 3N~ / 50 Hz
 Preesão máxima de serviço: 3 bar
 Temperatura máxima da água (°C): 60
 Caudal nominal de água (m³/h): 3,2
 Pressão máxima de trabalho (Frigorigéneo): 4,2 MPa
 Frigorigéneo: R32
 Quantidade de Frigorigéneo (kg): 2,8
 Grau de proteção: IPX4
 Nível de pressão acústica (dB(A)): 60
 Dimensões (mm): 1280 x 1115 x 425
 Peso (kg): 140

Descrição

Sem descrição adicional.