

Estrutura para painel 580Wp telhado plano



- Estrutura em alumínio extrudido com liga EN AW 6063 (Al Mg0, 7Si) [Norma Europeia]
- Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2
- Características Mecânicas de acordo com a Norma EN 755-2
- Tratamento Térmico T5
- Composição Química de acordo com a Norma EN 573-3
- Anodização (opcional) a 15 microns (outros valores opcionais)

Garantia de fabrico
15 anos

Características técnicas

Ângulo de inclinação

De 5° A 45°

O ângulo de inclinação dos suportes, poderá ser ajustado de acordo com as necessidades dos clientes.



Distância entre triângulos

De 1,4 metros a 1,7 metros *

Possibilidade de adaptar pontos de fixação consoante as necessidades do cliente

Peso da estrutura por m²

3,62 kg/m2

Qualidade

Estrutura em alumínio extrudido com liga EN AW 6063 (Al Mg0, 7Si) [Norma Europeia]
Extrusão de acordo com a Norma EN 12020-2
Características Mecânicas de acordo com a Norma EN 755-2
Tratamento Térmico T5
Composição Química de acordo com a Norma EN 573-3
Anodização (opcional) a 15 microns (outros valores opcionais)

Parafusos

Parafusaria em Aço INOX-A2 segundo as normas
DIN 933 ISO 4017, DIN 912 ISO 4762, DIN 6923 ISO 4161

Vantagens

Estrutura pré-montada de fácil instalação, com sistema universal. Adaptada a qualquer tipo de módulo fotovoltaico. Sem necessidade de adaptar, cortar ou perfurar.

Soluções standard e à medida do cliente através de consulta prévia. Estrutura robusta, resistente e fiável.