



PROTEU®

SOLUTIONS

Nilo Gold
Dupla Face
recuperador
de calor
a ar



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Rendimento

76%

Ficha técnica **Nilo Gold** **Dupla Face** recuperador de calor a ar

O recuperador de calor a ar Nilo Gold Dupla Face é ideal para fazer um aproveitamento mais eficaz da divisão em que é inserido.

O Nilo Gold Dupla Face oferece a possibilidade de incluir o recuperador em dois espaços distintos fazendo assim a comunhão entre estética e conforto do seu lar.

Disponível em três modelos, com medidas adequadas ao projeto mais arrojado.



Características Técnicas

	Nilo Gold 700 DF	Nilo Gold 800 DF	Nilo Gold 900 DF
Dimensões corpo (LxAxP)	700mm x 545mm x 530mm	800mm x 570mm x 530mm	900mm x 570mm x 530mm
Dimensões frente s/ aro (LxA)	700mm x 545mm	800mm x 570mm	900mm x 570mm
Dimensões frente c/ aro (LxA)	787mm x 632mm	887mm x 657mm	987mm x 657mm
Rendimento	76%	76%	75%
Potência nominal	9,0kW	10,6kW	12,2kW
Média de CO a 13% O ₂	0,22%	0,23%	0,24%
Caudal mássico	9,0g/s	10,0g/s	12,0g/s
Temperatura – produtos de combustão	287°C	296°C	296°C
Tiragem de chaminé recomendada	12Pa	12Pa	12Pa
Vol. Aquecido (30kcal/hora x m ³)	258m ³	304m ³	350m ³
Consumo de lenha por hora	2,7kg	3,3kg	3,8kg
Diâmetro da chaminé	180mm	180mm	200mm
Comprimento lenha	até 500mm	até 600mm	até 700mm
Distâncias mín. materiais combustíveis			
Trás/Laterais	30cm	30cm	30cm
Frontal	150cm	150cm	150cm
Peso aproximado	135kg	153kg	167kg
Consumo elétrico (frequência)	27W (50Hz)	27W (50Hz)	27W (50Hz)
Classificação energética	A	A	A
Potência calorífica direta	9,0kW	10,6kW	12,2kW



Proteu®

a pensar no
seu conforto