



PROTEU®
SOLUTIONS



Plus
Ar condicionado
Multi-Split 4 vias

COFFEE

Proteu®
a pensar no
seu conforto

Proteu® Plus

Unidade interior 4 vias



Modelo			FW09PA	FW12PA	FW18PA	FW24PA
PVP			484 €	518 €	530 €	850 €
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2,80 (1,50-3,55)	3,52 (1,70-3,70)	5,28 (2,50-5,60)	7,00 (2,16-8,20)
		btu/h	9560 (5120-12115)	12010 (5800-12625)	18015 (8530-19107)	24000 (7400-28000)
Aquecimento	Potência térmica	kW	3,00 (1,60-3,81)	3,81 (2,03-4,42)	5,60 (3,03-7,03)	8,00 (1,98-9,30)
		btu/h	10240 (5460-13000)	13000 (6930-15080)	19107 (10340-24000)	27300 (6800-31700)
Dados Elétricos	Alimentação elétrica	-	220-240V / 50Hz / 1ph			
	Cabo comunicação	No. X mm ²	4C x 1.5			
Ar	Caudal ar	m ³ /h	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Nível de ruído	Pressão sonora	dB(A)	42/36/32	42/36/32	45/40/38	47/45/42
	Potência sonora	dB(A)	52	52	56	57
Dimensões (LxAxP)	Corpo	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	840x840x246
	Embalagem (corpo)	mm	720x650x290	720x650x290	720x650x290	910x910x310
	Painel	mm	650x650x55	650x650x55	650x650x55	950x950x55
	Embalagem (painel)	mm	710x710x80	710x710x80	710x710x80	1000x1000x100
Peso	Corpo	kg	14,5	14,5	15	26
	Embalagem (corpo)	kg	17	17	17,5	30
	Painel	kg	2,2	2,2	2,2	5,3
	Embalagem (painel)	kg	3,7	3,7	3,7	7,8
Frigorígeno	Tipo	-	R32			
Tubagem	Conexão linha líquido	pol.	1/4"			
	Conexão linha gás	pol.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
	Esgoto condensados	mm	20			